Ambu® BlueSensor BR

Elettrodo ECG - Monouso

Caratteristiche principali

- Gel solido delicato sulla cute
- Materiale di supporto in tessuto morbido
- Dimensione media
- Radiotrasparente
- Forma speciale per una migliore aderenza

Ambu® BlueSensor BR

L'elettrodo radiotrasparente Ambu® Bluesensor BR, di dimensioni ridotte, e' dotato di un gel solido delicato che offre un'ottima qualita' di segnale in una vasta gamma di applicazioni e permette, se necessario, il riposizionamento dell'elettrodo. Il suo materiale delicato permette un utilizzo per un lungo periodo. Il BR e' disponibile solo con cavetto incorporato (optional: cavo a codice colore).

Gel solido

Supporto in tessuto

X-ray

Radiotrasparente

BlueSensor

Ambu
Ideas that work for life

Specifiche

Dimensioni	
Dimensione elettrodo (W x L in mm)	28 x 20
Area di contatto con la pelle (W x L in mm)	28 x 20
Area adesiva (in mm²)	503
Spessore escluso connettore (in mm)	1
Sensore	
Materiale del sensore	Argento/ cloruro di argento
Gel	Gel solido
Area del sensore (in mm²)	503
Area di misurazione coperta dal gel (in mm²)	503
Caratteristiche Elettriche	
Impedenza AC – tipica	350 Ω
Voltaggio DC controbilanciato – tipico	0,6 mV
Ristabilimento del sovraccaricodopo defibrillazione – tipico	13,6 mV
Velocità di variazione del potenziale-di polarizzazione – tipica	0,5 mV/s
Instabilità e rumore interno	<90 µV
Tolleranza alla corrente interna (oltre 8 ore)	<30 mV

Ambiente	
Elettrodo senza PVC	No
Elettrodo non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Cavo senza PVC	No
Cavo non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Imballaggio senza PVC	Sì
Raggi X e MRI	
Radiotrasparente	Sì
Compatibilità RM condizionata	No
Durata	
In busta aperta	1 mese
In busta chiusa	18 mesi*

*dalla data di produzione

Connettori

A = 4 mm

K = 1,5 mm

F = 3 mm

Materiali

Elettrodo	
Bio compatibile	Sì
Sensore	Argento./cloruro argento (Ag/Agcl)
Spugna	-
Supporto esterno	Carbon-filled polyvinyl chloride
Adesivo esterno	Gel solido
Base (se presente)	-
Adesivo interno (se presente)	-
Parte superiore	Tessuto non tessuto in poliestere
Base del connettore	-
Connettore (bottone)	-
Parte interna del cavo	Carbonio
Isolamento del cavo	PVC
Connettore del cavo	Ottone/Polipropilene (PP)
Foglio	Pellicola in poliestere siliconata

Confezionamento	
Busta, parte interna	Polietilene (PE)
Busta, parte centrale	Alluminio (AL)
Busta, parte esterna	Poliestere (PET)
Scatole	Cartone
Confezione standard	
Quantità/foglio	3, 4
Quantità/busta	3, 4, 6, 12
Quantità/scatola	600/1200
Ordine minimo	600/1200
Precauzione	
Dispositivo monouso	

Opzioni	
Connettori	-
Cavo premontato	Sì
Connettori del cavo	A, F, K

Configurazioni disponibili*

Quantità/busta	12
	Quantità per scatola interna/esterna
BR-50-A, K	600/1200
BR-50-K/EU	600/1200
BR-80-A	600/1200

BR-50-A
- Codice
- Lunghezza del cavo
- Connettore

*Alcuni modelli non sono disponibili in tutti i Paesi.
** Conduttori colorati
EU: nero, rosso, giallo
US: nero, verde, bianco
C3: rosso, giallo, verde
C4: rosso, giallo, verde, nero
C6: rosso, giallo, verde, marrone, nero, viola

Ambu S.r.l.
Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 657811
F +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com

493 1009 19 - V04 - 2013/12 - Ambu A/S. I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

CE USA: Rx only