Ambu® WhiteSensor 0215M

Elettrodo ECG - Monouso

Caratteristiche principali

- Gel solido delicato sulla cute
- Dimensione ridotta, ottimale per pazienti pediatrici
- Design della linguetta a spina di pesce per ridurre i sollevamenti dell'elettrodo
- Radiotrasparente
- Compatibilità RM condizionata

Ambu® WhiteSensor 0215M

Elettrodo a linguetta di dimensioni ridotte con gel solido per ECG a 12 derivazioni, presentato in comode confezioni da 10 pezzi ciascuna. Questo elettrodo è ideale per pazienti pediatrici. Il design a spina di pesce riduce il sollevamento dell'elettrodo anche se l'adattatore si annoda.

Gel solido

Materiale di supporto in polimero

Radiotrasparente

Compatibilità RM condizionata

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Specifiche

Dimensioni	
Dimensioni elettrodo (lunghezza x larghezza in mm)	34 x 13
Dimensioni a contatto con la cute (lunghezza x larghezza in mm)	25 x 13
Area adesiva (in mm²)	325
Altezza escluso il connettore (in mm)	0,8
Sensore	
Materiale del sensore	Argento, cloruro d'argento (Ag/AgCl)
Sistema gel	Gel solido a base di cloruro
Area del gel (in mm²)	325
Area del sensore (in mm²)	325
Dati elettrici (ANSI/AAMI)	
Impedenza AC – tipica	300 Ω
Voltaggio DC controbilanciato – tipico	0,4 mV
Ristabilimento del sovraccarico dopo defibrillazione - tipico	12 mV
Velocità di variazione del potenziale di polarizzazione - tipica	0,2 mV/s
Instabilità al rumore interno	0,0 µV
Tolleranza sulla corrente di bias (oltre 4 ore per le linguette)	1,6 mV

Ambiente	
Elettrodo senza PVC	No
Elettrodo non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Confezione senza PVC	Sì
Raggi X e MRI	
Radiotrasparente	Sì
Compatibilità RM condizionata	Sì**
Durata	
Busta aperta	1 mese
Busta sigillata*	24 mesi

*dalla data di produzione

Accessori	
Sistema di preparazione della cute	Rif.: 2121M
Clip a scatto	Rif.: 0334M

Materiali

Elettrodo	
Biocompatibile	Sì
Spugna	-
Materiale di supporto	-
Adesivo sul materiale di supporto	-
Supporto adesivo	-
Connettore	Terminale clip a scatto in grafite
Substrato superiore	Carta patinata/poliestere/grafite conduttiva
Foglio staccabile	Carta patinata siliconata

Confezionamento	
Busta (strati esterni/centrali/interni)	Carta patinata-polietilene/alluminio/ionomero (surlyn)
Scatola interna	Cartone stampato
Imballaggio di spedizione	Cartone ondulato stampato
Confezione standard	
Quantità/foglio	10
Quantità/busta	100
Scatola interna	500
Imballaggio di spedizione	5000
Unità minima di vendita	5000
Precauzione	
Dispositivo monouso	

Configurazioni disponibili

Quantità/busta	100
	Quantità per scatola interna/esterna
0215M	500/5000

** Solo campo magnetico statico pari a 1,5 Tesla o 3 Tesla. Gradiente spaziale massimo del campo magnetico: 25.000 Gauss/cm o 250 Tesla/m. Massimo tasso di assorbimento specifico (SAR) in media sull'intero corpo pari a 2 W/kg per 15 minuti di scansione.

Ambu S.r.l.
Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 657811
F +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com

493 1062 19 - V04 - 2013/12 - Ambu A/S. I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

CE USA: Rx only