Ambu® WhiteSensor 40554

Elettrodo ECG - Monouso

Caratteristiche principali

- Gel solido delicato sulla cute
- Supporto in tessuto morbido traspirante
- Dimensione ridotta, ottimale per pazienti neonatali
- Radiotrasparente
- Cablato con connettore da 1,5 mm

Ambu® WhiteSensor 40554

Il piccolo elettrodo radiotrasparente Ambu® WhiteSensor 40554 è stato studiato appositamente per bambini piccoli e neonati. L'elettrodo è dotato di un gel solido delicato sulla cute che assicura una qualità ottimale del segnale durante il monitoraggio; consente inoltre di riposizionare l'elettrodo se necessario. Grazie al tessuto morbido, l'elettrodo è confortevole anche se tenuto in posizione per lunghi periodi.

Gel solido

Supporto in tessuto

X-ray

Radiotrasparente

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Specifiche

Dimensioni	
Dimensioni elettrodo (lunghezza x larghezza in mm)	22 x 22
Dimensioni a contatto con la cute (lunghezza x larghezza in mm)	22 x 22
Area adesiva (in mm²)	484
Altezza escluso il connettore (in mm)	2,8
Sensore	
Materiale del sensore	Argento, cloruro d'argento (Ag/AgCl)
Sistema gel	Gel bioadesivo a base di cloruro
Area del gel (in mm²)	484
Area del sensore (in mm²)	89
Dati elettrici (ANSI/AAMI)	
Impedenza AC – tipica	256 Ω
Voltaggio DC controbilanciato – tipico	0,6 mV
Ristabilimento del sovraccarico dopo defibrillazione - tipico	13 mV
Velocità di variazione del potenziale di polarizzazione - tipica	-0,3 mV/s
Instabilità al rumore interno	2,2 µV
Tolleranza sulla corrente di bias	0,7 mV

Ambiente	
Elettrodo senza PVC	Sì
Isolamento del cavo	PVC senza ftalati per uso clinico
Elettrodo non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Confezione senza PVC	Sì
RAGGI X e MRI	
Radiotrasparente	Sì
MRI	No
Durata	
Busta aperta	Informazioni disponibili su richiesta
Busta sigillata*	24 mesi

*dalla data di produzione

Materiali

Elettrodo	
Biocompatibile	Sì
Materiale di supporto	Tessuto non tessuto
Supporto adesivo	Foam in polietilene (PE) stampato
Cavo	600 mm, fibre di carbonio con isolamento in PVC
Connettore	Connettore di sicurezza DIN da 1,5 mm +/-0,25 mm
Foglio staccabile	Poliestere siliconato

Confezionamento	
Busta (strati esterni/centrali/interni)	Carta/polietilene (PE)/alluminio/polietilene (PE)
Scatola interna	Cartone ondulato stampato
Imballaggio di spedizione	Cartone ondulato stampato
Confezione standard	
Quantità/foglio	3
Quantità/busta	3
Scatola interna	300
Imballaggio di spedizione	3.000
Unità minima di vendita	3.000
Precauzione	
Dispositivo monouso	

Configurazioni disponibili

Quantità/busta	3
	Quantità per scatola interna/esterna
40554	300/3.000

Ambu S.r.l.
Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 657811
F +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com

493 1047 19 - V03 - 2013/12 - Ambu A/S. I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

CE USA: Rx only