Ambu® WhiteSensor 4831Q

Elettrodo ECG - Monouso

Caratteristiche principali

- Gel solido
- Comodo supporto in foam
- Forma a foglia ergonomica
- Comoda confezione da 3 pezzi per striscia
- Dimensione ridotta, adatta per bambini e adulti

Ambu® WhiteSensor 4831Q

Elettrodo per monitoraggio a breve termine in foam, per uso su pazienti adulti e pediatrici, con gel solido. Grazie al materiale di supporto flessibile in foam e alla forma ergonomica a foglia, l'elettrodo è semplice da usare e confortevole durante l'applicazione.

Gel solido

Supporto in foam

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Specifiche

Dimensioni	
Dimensioni elettrodo (lunghezza x larghezza in mm)	37,5 x 37,5
Dimensione a contatto con la cute (mm²)	1.306
Area adesiva (in mm²)	992
Altezza escluso il connettore (in mm)	1,0
Sensore	
Materiale del sensore	Argento, cloruro d'argento (Ag/AgCl)
Sistema gel	Gel solido
Area del gel (in mm²)	201
Area del sensore (in mm²)	79
Dati elettrici (ANSI/AAMI)	
Impedenza AC – tipica	140 Ω
Voltaggio DC controbilanciato – tipico	1,0 mV
Ristabilimento del sovraccarico dopo defibrillazione - tipico	11 mV
Velocità di variazione del potenziale di polarizzazione - tipica	0,2 mV/s
Instabilità al rumore interno	28 µV
Tolleranza sulla corrente di bias	5 mV

Ambiente	
Elettrodo senza PVC	Sì
Elettrodo non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Confezione senza PVC	Sì
RAGGI X e MRI	
Radiotrasparente	No
Compatibilità RM condizionata	No
Durata	
Busta aperta	1 mese
Busta sigillata*	24 mesi

*dalla data di produzione

Materiali

Elettrodo	
Biocompatibile	Sì
Sensore	Argento, cloruro d'argento (Ag/AgCl)
Materiale di supporto	Foam in polietilene (PE)
Adesivo sul materiale di supporto	Poliacrilato
Connettore (bottone ecc.)	Acciaio inossidabile
Etichetta	Polietilene
Foglio staccabile	PET, stampato

Confezionamento	
Busta (strati esterni/centrali/interni)	Poliestere (PET)/alluminio (Al)/Polimero
Scatola interna	Cartone ondulato stampato
Imballaggio di spedizione	Cartone ondulato stampato
Confezione standard	
Quantità/foglio	3
Quantità/busta	60
Scatola interna	600
Imballaggio di spedizione	7.200
Unità minima di vendita	7.200
Precauzione	
Dispositivo monouso	

Configurazioni disponibili

Quantità/busta	60
	Quantità per scatola interna/esterna
4831Q	600/7.200

Ambu S.r.l.
Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 657811
F +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com

493 1053 19 - V04 - 2014/02 - Ambu A/S. I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

CE USA: Rx only